





BEZPEČNOSTNÍ ZÁBRADLÍ DOUBLE PLUS



Barevné varianty



Nárazové sloupky

Průměr D - mm	Výška H - mm	Nárazová odolnost joulů	Odolnost kotvení kN	Deformační zóna mm	IP stupeň	Stupeň hořlavosti
140/120	860	23 950	580	375	59	UL94: HB

Nárazové vodorovné zábradlí

Průměr D - mm	Výška H - mm	Délka L - mm	Nárazová odolnost joulů	Deformační zóna mm	IP stupeň	Stupeň hořlavosti
55	110	1000-2000-3000	11 900	250	59	UL94: HB

Bezpečnostní zábrany

BEZPEČNOSTNÍ ZÁBRADLÍ DOUBLE PLUS



Průměr D - mm	Výška H - mm	Délka L - mm	Nárazová odolnost jouů	Odolnost kotvení kN	Deformační zóna mm	IP stupeň	Stupeň hořlavosti
70	130	500-1000-1500-2000	9 369	190	94	59	UL94: HB
100	160	500-1000-1500-2000	19 360	190	140	59	UL94: HB
120	180	500-1000-1500-2000	33 950	190	183	59	UL94: HB

Řešení na míru a barvy na vyžádání



FLEXAFE™

High-tech průmyslový polymer, flexibilní, netoxický, vhodný pro styk s potravinami.




Kontakt s potravinou



UV záření DIN-EN-ISO 8777-8 Blue Scale




100% recyklovatelný




Rozsah teplot -40° až +50°

ROOTLOCK®


Certifikovaný kotevní systém zaručující nezničení podlahy při nárazu.




Kotvicí systém



Cementová směs



Kotevní otvor nárazového sloupku



Kotevní otvor nárazové zábrany

