DOPPELTER RAMMSCHUTZ - NIEDRIG





Colour options

Durchmesser D - mm	Höhe H - mm	Länge L - mm	Stoßfestigkeit joule	Verankerungswiderstand kN	Verformungszone mm	IP-Klasse	Entflammbarkeitsgrad
70/70	230	500-1000-1500-2000	9 369	190	94	59	UL94: HB
100/100	295	500-1000-1500-2000	19 360	190	144	59	UL94: HB
120/120	335	500-1000-1500-2000	33 950	190	188	59	UL94: HB

Kundenspezifische Lösungen und Farben auf Anfrage

FLEXAFE™
Hightech-Industriepolymer, flexibel, ungiftig, für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet.

Kontakt mit Lebensmitteln

UV-Strahlung DIN-EN-ISO 8777-8 Blue Scale

100% recycelbar

Temperaturbereich -40° bis +50°

ROOTLOCK®
Zertifiziertes Verankerungssystem, um sicherzustellen, dass der Boden beim Aufprall nicht beschädigt wird.

Verankerungssystem

Verankerungszement

KONTAKT FÜR KUNDENLÖSUNGEN: **T** +39 347 46 74 056 | **T** +49 159 031 183 49 | **E** infode@bambarrier.com | **www.bambarrier.com**