

Védőoszlopok

Átmérő D - mm	Magasság H - mm	Ütésállóság joule	Lehorgonyzási ellenállás kN	Deformációs zóna mm	IP-besorolás	Éghetőségi fokozat
120	450	16 850	580	317	59	UL94: HB
140	450	23 950	580	265	59	UL94: HB

Vízszintes védőkorlátok

Átmérő D - mm	Hosszúság L - mm	Ütésállóság joule	IP-besorolás	Éghetőségi fokozat
125	2000-6000	23 250	59	UL94: HB

Egyedi megoldások és színek kérésre



A TÜV SÜD tanúsítvánnyal rendelkezik.
Megfelel a BSI - PAS 13 és az UNI 11886 szabványoknak.

FLEXAFE™

Élvonalbeli polimer anyag, amelyet kifejezetten úgy terveztek, hogy nagyon kis helyen is nagy mértékű ütések képes legyen elnyelni. Élelmiszerbiztos, nem törik vagy hámlik, és 100%-ban újrahasznosítható.




ÉLELMISZERBIZTOS



Ultraibolya fény elleni ellenállás DIN-EN-ISO 8777-8 Kék skála



100% újrahasznosítható




Hőmérsékleti tartomány -40° és +50° között

DOKK EMELŐKORLÁTOK




ROOTLOCK®


A világ legfejlettebb és legbiztonságosabb rögzítőrendszere. Segíti a padlót abban, hogy az erőteljes és ismétlődő járműűtések károsodás nélkül elnyelje.



Élvonalbeli
rögzítőrendszer
kialakítás



Összehúzódnak-gátló
cement



Ütközésvédő
oszlopok
rögzítőfurata



BAMBARRIER
TÖRÉSTESZT LABOR