

Colour options



Átmérő D - mm	Magasság H - mm	Hosszúság L - mm	Ütésállóság joule	Lehorgonyzási ellenállás kN	Deformációs zóna mm	IP-besorolás	Éghetőségi fokozat
70	75	500-1000-1500-2000	9 369	190	94	59	UL94: HB
70	130	500-1000-1500-2000	9 369	190	94	59	UL94: HB
100	105	500-1000-1500-2000	19 360	190	140	59	UL94: HB
100	160	500-1000-1500-2000	19 360	190	140	59	UL94: HB
120	125	500-1000-1500-2000	33 950	190	183	59	UL94: HB
120	180	500-1000-1500-2000	33 950	190	183	59	UL94: HB

Egyedi megoldások és színek kérésre



FLEXAFE™

Élvonalbeli polimer anyag, amelyet kifejezetten úgy terveztek, hogy nagyon kis helyen is nagy mértékű ütések képes legyen elnyelni. Élelmiszerbiztos, nem törik vagy hámlik, és 100%-ban újrahasznosítható.




ÉLELMISZERBIZTOS



Ultraibolya fény elleni ellenállás DIN-EN-ISO 8777-8 Kék skála



100% újrahasznosítható




Hőmérsékleti tartomány -40° és +50° között

ÜTKÖZÉSVÉDELMI KORLÁTOK




ROOTLOCK®


A világ legfejlettebb és legbiztonságosabb rögzítőrendszere. Segíti a padlót abban, hogy az erőteljes és ismétlődő járműűtések károsodás nélkül elnyelje.



Élvonalbeli
rögzítőrendszer
kialakítás



Összehúzóds-gátló
cement



Ütközésvédő elemek
rögzítőfurata

