





BARIERY WYGRADZAJĄCE DOUBLE PLUS



Colour options



Słupki Odbojowe

Średnica D - mm	Wysokość H - mm	Wytrzymałość na uderzenie dźuł	Wytrzymałość Systemu Kotwienia kN	Strefa Odkształcenia mm	Klasa Szczelności	Klasa Palności
140/120	860	23 950	580	375	59	UL94: HB

Poprzeczki

Średnica D - mm	Wysokość H - mm	Długość L - mm	Wytrzymałość na uderzenie dźuł	Strefa Odkształcenia mm	Klasa Szczelności	Klasa Palności
55	110	1000-2000-3000	11 900	250	59	UL94: HB

BARIERY WYGRADZAJĄCE DOUBLE PLUS



Barier

Średnica D - mm	Wysokość H - mm	Długość L - mm	Wytrzymałość na uderzenie dźuł	Wytrzymałość Systemu Kotwienia kN	Strefa Odkształcenia mm	Klasa Szczelności	Klasa Palności
70	130	500-1000-1500-2000	9 369	190	94	59	UL94: HB
100	160	500-1000-1500-2000	19 360	190	140	59	UL94: HB
120	180	500-1000-1500-2000	33 950	190	183	59	UL94: HB

Niestandardowe rozwiązania i kolory na życzenie



FLEXAFE™

Odporny polimer, zaprojektowany z myślą o pochłanianiu silnych uderzeń na bardzo małej przestrzeni. Jest bezpieczny dla żywności, nie pęka ani nie łuszczy się i w 100% nadaje się do recyklingu.




Bezpieczny dla żywności



Odporny na promieniowanie UV, DIN-EN-ISO 8777-8, Skala niebieska




W 100% nadaje się do recyklingu




Zakres temperatur -40° do +50°

ROOTLOCK®


Najbardziej zaawansowany i najbezpieczniejszy system kotwienia na świecie. Pozwala posadźce absorbować i rozpraszać gwałtowne i powtarzające się uderzenia pojazdów nie uszkadzając jej.




Nowatorski system kotwienia



Cement niekurczliwy



Otwór montażowy słupka odbojowego



Otwór montażowy bariery ochronnej

